



FICHE TECHNIQUE

GANIVELLE CHÂTAIGNIER

GANIVELLE FENDUE

DEFINITION	Echalas de châtaignier fendu positionnés à la verticale et ligaturés par des rangées horizontales de fils galvanisés
PRESERVATION	NATUREL non traité
ASPECT	Triangulaire avec 1 face arrondie Épointé à l'extrémité haute
FILS	Double fils galvanisé n°12 (1.8 mm), torsadés 2 à 2



GANIVELLE SCIEE PLATE

DEFINITION	Lattes de châtaignier sciées plates de 3.5 à 4 cm de largeur et de 1.2 à 1.5 cm d'épaisseur positionnées à la verticale et ligaturés par des rangées horizontales de fils galvanisés
PRESERVATION	NATUREL non traité
ASPECT	Rectangulaire Épointé à l'extrémité haute
FILS	Double fils galvanisé n°12 (1.8 mm) torsadés 2 à 2 OU Simple fil galvanisé n°12 (1.8 mm) torsadé



TOUTES GANIVELLES

DIMENSIONS	Espacements entre échelas			
	3/4 cm	4/5 cm	6/7 cm	9/10 cm
	Hauteurs			
	0.50 m et 0.80 m : 2 rangs de fils		1.00 m et 1.20 m : 3 rangs de fils	
	1.50 m et 1.75 m : 4 rangs de fils		2.00 m : 5 rangs de fils	
UNITÉ	Mètre Linéaire			
CONDITIONNEMENT	Rouleau de 5 m Rouleau de 10 m	} Selon dimensions		
POSE	Sur Piquets ronds ou ½ ronds diamètre 7 cm minimum			
EVOLUTION TEMPS	Au contact de l'eau, les tanins du châtaignier noircissent le bois générant son grisonnement			